



't Parket Huys

- Al meer dan 30 jaar uw adres voor deskundig advies over alle vloeren
- Ook voor opknappen en restauratie van bestaande vloeren

Algemeen

Parket is eenvoudig in onderhoud. Door het gladde oppervlak neemt de vloer weinig vuil aan en is daarmee uiterst hygiënisch. Van tijd tot tijd stofzuigen of met een licht vochtige doek of - nog beter - een stofwischer de vloer afnemen is voldoende.

De slijtvastheid van hout

De titel van dit stukje is bewust fout gekozen. Want van slijten van het hout is bijna nooit sprake. In feite slijt de afwerklaag. Dat parket werkelijk slijtvast kan zijn bewijst de toepassing van parket in musea en openbare gebouwen. Vele duizenden mensen hebben erop gelopen en nog steeds zien de vloeren er goed uit. Ook in sporthallen en voor dansscholen zijn de vloeren traditioneel van hout. En dat is geen toeval. Maar: niets kan zonder onderhoud

Onderhoud (lak)

De slijtlaag van gelakte vloeren dienen bij gemiddeld gebruik eens per kwartaal met een onderhoudsmiddel te worden behandeld (polish). Kleine krasjes en doffe plekken worden hiermee weggewerkt, uw vloer blijft er netjes uitzien. Het aanbrengen gaat vrij simpel en de vloer is weer beloopbaar na ca. 30 minuten. Voor de druk belopen ruimtes, zoals de keuken, wordt geadviseerd de vloer wat vaker te behandelen.

N.B. Gebruik voor het reinigen van parket niet te veel water (vochtige doek toegestaan). Reinigen met water geeft problemen die kunnen variëren van versnelde slijtage tot donkere strepen tussen de planken.

Periodiek onderhoud (lak)

De laklaag beschermt het hout. Maar, wanneer we bedenken dat een groot deel van het dagelijks leven zich op de (parket)vloer afspeelt, is deze laklaag natuurlijk wel aan slijtage onderhevig. Daarom moet de laklaag onderhouden worden. Na verloop van tijd kan het gebeuren dat onderhoudsmiddel niet meer het vertrouwde resultaat oplevert. In dat geval is de laklaag zo dun geworden dat het onderhoudsmiddel niet meer werkt. Een nieuwe laklaag aanbrengen is dan gewenst, welke overigens na één nacht weer beloopbaar is als de vloer is afgelakt. In verband met het uitharden van de nieuwe laklaag mag het onderhoudsmiddel pas na zes weken weer voor het eerst worden aangebracht.

Onderhoud van wasvloeren

Wasvloeren zijn eerst geïmpregneerd en daarna voorzien van een laagje was. Wasvloeren dienen een of tweemaal per jaar van een nieuw waslaagje te worden voorzien (plaatselijk wat vaker wanneer nodig bijvoorbeeld voor de bank onder de eetkamerstoelen). Dat is voldoende. Het uitwrijven moet tussentijds gebeuren. Hoe vaak hangt af van uw persoonlijke instelling. Met de moderne wassoorten van tegenwoordig en met behulp van een eenvoudige boenmachine zal het onderhoud van deze vloeren nauwelijks een bezwaar genoemd kunnen worden.

Onderhoud van geoliede vloeren

Net als bij wasvloeren is het voldoende de vloer een à twee keer per jaar te behandelen met onderhoudsolie (plaatselijk wat vaker wanneer nodig bijvoorbeeld voor de bank onder de eetkamerstoelen). De droogtijd hiervan is wat langer, ca. 12 uur.

Groot onderhoud

Een van de grote pluspunten van parket is dat het opgeknapt kan worden. Wij bedoelen hiermee de behandeling waarbij een dun laagje van het parket wordt afgeschuurd en weer van een nieuwe afwerklaag wordt voorzien. Het resultaat is een praktisch nieuw ogende vloer, waar u opnieuw vele jaren plezier van zult hebben. Bij de meeste parketvloeren kan deze behandeling meerdere malen worden uitgevoerd. Toch willen wij benadrukken dat u het op deze vorm van onderhoud niet hoeft te laten aankomen. Wij hebben het dan over achterstallig onderhoud. En dat is wanneer u heeft verzuimd de vloer op tijd van een nieuwe olie of waslaag te voorzien. Wanneer de vloer plaatselijk of geheel kaal is gelopen en daar vuil heeft kunnen aannemen zal er in dit geval geschuurd moeten worden om de vloer weer in een nette staat te brengen.

Voor meer informatie kijkt u op: www.t-parkethuys.nl